



Overol Azul Navy Nomex Comfort®



Overol de seguridad industrial con protección para riesgos repentinos de fuego (HRC1), que permite desarrollar labores diarias que conllevan altas temperaturas industriales, posee una tela ignifuga suave al tacto que permite desarrollar labores diarias, cómodo y ergonómico, esto siguiendo la normatividad ISO 11612, ISO 9001, ISO 14001 y la ISO 45001, y en cumplimiento de la NTC 5049.

Características de la prenda




Mejor protección a exposiciones más largas y temperaturas más elevadas



Resistencia inherente al calor y las llamas



Protección inherente; no se pierde por el lavado o el desgaste



Resistente a roturas y abrasiones



Ayuda a disponer de un valioso tiempo de escape




Soluciones de protección extremadamente resistentes y duraderas

Protección específica



Llama



Calor extremo

Información Técnica



Tela

Nomex® Comfort 6,0 oz/yd²

● Gramaje ofrecido entre 230 y 290



Colores



Consulte la muestra de tejido para una verdadera representación de color.*



Bordados

De acuerdo con el requerimiento del cliente.

Composición

93% Fibra meta-aramida DuPont® Nomex®.
5% Fibra para-aramida DuPont®.
2% Fibra de carbono.

Hilo

Nomex® Firefy Tex 40

Bolsillos

Frontales: Dos (2).
Laterales: Dos (2).
Traseros: Dos (2).

Bolsillos Auxiliares

Para herramientas manuales: Uno (1).
Portalapiceros: Bolsillo con cuatro (4) compartimentos.

Cinta Reflectiva

Ignífuga, variedad de colores con alta visibilidad.
2 pulgadas de ancho, alrededor de los hombros y piernas.

Elásticos

En la cintura, encauchada tipo correa.

Peso

982 gramos.

Talla

Damas: 6, 8, 10, 12, 14, 16.
Caballeros: 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44.
*Ajustadas al patrón de talla de cada país.

Botones

Ignífugo de melanina.
Cantidad: Seis (6).

Cremalleras

Vislon Nomex® calibre No. 5 fija, con cinta textil Nomex® y deslizador automático doble vía, composición de kevlar y carbono (no conductiva de electricidad). Este cierre es frontal, cubiertos por aletillas de la misma tela del overol.

Vislon Nomex® calibre No. 3 fija, fija, con cinta textil Nomex® y deslizador automático, composición de kevlar y carbono (no conductiva de electricidad). Este cierre permite un ajuste adecuado en la botamanga.

Tiempo de entrega

20 días después de puesta la orden de compra.

Empaque

Individual y en bolsa biodegradable.
Almacenadas para su comercialización en cajas de cartón.

Certificaciones

Nuestros tejidos están certificados para cumplir con los siguientes estándares.*



SC-1708-1



SA-CER511102



OS-CER511100



NFPA 2112:2018



ISO 11612:2015



ISO 5049:2002

BARRANCABERMEJA

 Cll. 60 #23-36 B. Galán
Barrancabermeja, Santander

 +(57) 302 263 0350

CARTAGENA

 +(57) 302 263 0374

 KM 6 VÍA MAMONAL - LOCAL 13
Terminal Logístico de Colombia
Cartagena de Indias, Bolívar



MADOCO
CCCI
Designing garments to save lives

Para más información acerca de nuestros productos visita:

www.madoco.co

  @madoco_



Este overol cuenta con la posibilidad de aplicar una segunda vida útil. Cuidemos el planeta. Más información: +(57) 300 571 7218.



Antes de imprimir este documento, piense en su responsabilidad con el medio ambiente. Quizá no salves el planeta, pero si dejarás de destruirlo