



— Leer antes de usarla

1. Los contaminantes inflamables reducirán la protección contra las llamas de cualquier prenda inherentemente resistente al fuego. Antes de usar la prenda verifique y compruebe que se ha removido todo tipo de material inflamable. Si usa material debajo de la prenda (ropa interior), preferiblemente que este o estos sean también resistentes al fuego repentino.
2. Ropa de seguridad antiestática y la inherentemente resistente al fuego debe estar libre de contaminantes inflamables. (No superior a 40°C).
3. No es recomendable lavar con detergente convencionales, sino con jabones líquidos suaves.
4. NO USAR BLANQUEADORES NI SUAVISANTES.
5. NO USAR VARSOL.
6. Evitar su lavado con otras prendas que su naturaleza no sea ignífuga y en lo posible evitar la exposición a la luz. No secar a una temperatura mayor a 40°C.

— Cuidados de la Prenda

1. Lavar con jabón doméstico líquido. Según la prenda.
2. Se recomienda lavar con agua tibia (30°C) para remover las manchas de crudo.
3. Secar a la sombra.

— Pasos a seguir para el lavado:

* Voltear la prenda al revés y cerrar todos los cierres, separar de otras prendas como calcetines, camisetas, toallas, prendas de algodón etc.

• Lavar la prenda ignífuga con jabón suave líquido para ropa oscura.

• **Importante:** Las prendas impregnadas de olor a químico o gases, se deben lavar adicional al jabón líquido con Bicarbonato de sodio y vinagre blanco en el mismo ciclo de lavado para desinfectar y desolorizar la prenda.

• No utilizar suavizantes para la prenda ignífuga, este componente daña las propiedades de la tela y el reflectivo.

• Hacer el ciclo del lavado normal, sacar de la lavadora, colgar en un gancho en un gancho, doblar la prenda según instrucción por parte de MADOCO XXI SAS BIC.

• Secar la prenda ignífuga a la sombra. No requiere planchado.

*Si se requiere secar en secadora no utilizar temperaturas mayores a 40°C hasta culminar el ciclo de secado.

— Recomendaciones

Para prevención de ignición, encendido o quemadura de la prenda durante corto tiempo y para exposición de emergencia al fuego repentino y/o al arco eléctrico, sus propiedades perduran durante toda la vida útil de la tela. Brinda mayor comodidad y frescura a los trabajadores en ambientes húmedos y calurosos. No usar como protección contra cargas térmicas continuas o permanentes, líquidos calientes o vapores calientes. No usar como protección única durante el fuego estructural. No usar como protección química.

LÍNEAS COMERCIALES

SEDES

BARRANCABERMEJA

+ (57) 302 263 0350

Cll. 60 #23-36 B. Galán

CARTAGENA

+ (57) 302 263 0374

KM 6 VÍA MAMONAL - LOCAL 13
Terminal Logística de Colombia

LÍNEA EXCLUSIVA ECOPETROL

+ (57) 324 5351463

DIRECTOR COMERCIAL

+ (57) 320 514 8505

CALL CENTER

+ (57) 324 468 6935

VILLAVICENCIO

+ (57) 302 260 4380

